

Nouvelle version Module de balayage superbe de note d'U381 OBDII/EOBDII (données de phase).

Définitions de code d'erreur (en anglais seulement) affichées sur l'écran d'affichage à cristaux liquides.

Aucun besoin d'établir les renvois de avec le livre de code.

Lecture/montrer des données de phase.

**** NOUVEAU LOGICIEL UPDATE permet FONCTION ****

Note: Nouvelle version avait un supplément On / Off Bouton d'alimentation!

A. Description D'Outil :

A.1 Affichage d'affichage à cristaux liquides - affichage du Pixel 128x64 avec l'ajustement de contraste, contre éclairé.
A.2 touche "ENTER" - pour le choix de différentes fonctions.
A.3 clef de "ESC" - pour aller de nouveau à l'écran précédent.
A.4 flèches de “UP” & “DOWN” - pour relever l'indicateur et les rouleaux de choix ou avaler le menu.
A.5 clefs de "LEFT (LAISSÉES)" et "RIGHT (DROITES)" - pour le choix des réponses et du curseur de mouvement.
A.6 On / Off - Bouton d'alimentation qui permet d'effectuer une mise à jour du logiciel.
A.7 Câble de connecteur d'OBDII - pour l'outil se reliant de balayage au connecteur "DLC" de liaison de transmission de données du véhicule.
A.8 Compartiment de batterie.

B. Caractéristiques De Produit.

B.1 Affichage - affichage à cristaux liquides contre éclairé, affichage du Pixel 128x64.
B.2 Température de fonctionnement - 0 - 50 ℃.
B.3 Puissance Interne - Cellule 9v.
B.4 Puissance Externe : 10.0 à 15.5 volts ont fourni par l'intermédiaire de la batterie de véhicule.
B.5 Dimensions : taille de la largeur X 32mm de la longueur X 81mm de 195mm.
B.6 Câble de connecteur d'OBDII, longueur de 1500mm.

C. Caractéristiques du produit.

C.1 Travaux chacun des 1996 et plus nouvelles voitures et camions légers qui sont OBD II conforme et employant le protocole de VPW, de PWM, d'ISO et de KWP 2000).
C.2 Lit et annule des codes diagnostiques spécifiques génériques et de fabricant d'ennui (DTCs).
C.3 Définition de DTCs affichée sur l'écran d'affichage à cristaux liquides, aucun besoin d'établir les renvois de avec le livre de code.
C.4 Lecture des **DONNÉES DE PHASE**.
C.5 Statut de lecture d'essai d'I/M comprenant :
C.5.1Moniteur De Raté ;

C.5.2Moniteur D'Installation Carburant ;
C.5.3Moniteur Complet De Composants ;
C.5.4Moniteur De Catalyseur ;
C.5.5Moniteur Évaporatif De Système ;
C.5.6Moniteur Secondaire De Système Pneumatique ;
C.5.7Moniteur De Réfrigérant De Climatisation ;
C.5.8Moniteur De Sonde De l'Oxygène ;
C.5.9Moniteur de sonde de réchauffeur de l'oxygène ;
C.5.10Moniteur de système de recyclage de gaz d'échappement.

C.6 Information VIN De Véhicule De Lecture.

C.7 Données De Retour.

C.8 Mise à jour de logiciel par l'intermédiaire d'Internet (nouvelle fonction !)

D. ASSURANCE DE VÉHICULE :

D.1 GM '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.2 Ford '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.3 Chrysler '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.4 Toyota '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.5 Honda '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.6 NISSANS '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.7 Tout autre '96 asiatique et européen - année en cours (OBD-II) ;

(Note : Non compatible aux voitures de protocole de CAN-BUS !)

E. Le Paquet Inclut :

E.1 Module de balayage superbe de note d'U381 OBDII/EOBDII (données de phase) x1;
E.2 câble se reliant de la longueur OBDII de 1500mm x1;
E.3 COM câblent pour relier U381 au PC x1 ;
E.4 Manuel D'Utilisateur x1 ;
E.5 CD de définition de DTC x1;
E.6 Cas En Durable nylon De Stockage x1.